Chevron Supreme Synthetic Motor Oils

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30

Преимущества продуктов для клиентов

100% синтетические моторные масла Chevron Supreme обладают следующими качествами, создавая дополнительную выгоду клиенту:

Обеспечивают легкий запуск двигателя в холодную погоду благодаря отличным низкотемпературным характеристикам синтетических базовых масел.

Обеспечивают чистоту двигателей и эмиссионных систем благодаря сокращения до минимума отложений, образующихся при езде с частыми остановками и при эксплуатации в тяжелых условиях.

Обеспечивают длительный срок службы двигателя – очень быстрое поступление смазки при запуске двигателя и улучшенная противоизносная защита частей при всех прочих условиях работы двигателя.

Свойства

100% синтетические моторные масла Chevron Supreme разработаны для водителей, которые требуют максимальной защиты двигателя. Эти масла позволяют сохранить деньги, вложенные вами в спортивный, мощный или роскошный автомобиль. 100% синтетические масла Chevron Supreme дают повышенную защиту двигателям высокой мощности с суперналдувом или турбонаддувом.
100% синтетические моторные масла Chevron Supreme разработаны с применением 100% синтетических базовых масел, улучшающих их характеристики. В результате пониженной испаряемости и стабильности синтетических базовых масел обеспечиваются пониженный расход масла (особенно в холодную погоду) и очень быстрая смазка всех движущихся частей по сравнению со стандартными минеральными маслами. Кроме того, особая смесь присадок защищает двигатель от образования отложений и износа.
Chevron Supreme Synthetic 5W-30 Motor Oil -масло, класс вязкости которого предпочитают изготовители автомобилей США. Оно соответствует требованиям API SL/CF и ILSAC GF-3. Оно обладает отличными эксплуатационными характеристиками при очень холодных температурах.
Масло Chevron Supreme Synthetic 10W-30 соответствует API SL/CF и ILSAC GF-3, обладает отличными всепогодными характеристиками по наиболее популярному классу вязкости.
Масло Chevron Supreme Synthetic 5W-40 соответствует API SL/CF и одобрено основными Европейскими производителями.

Функции

100% синтетические моторные масла Chevron Supreme дают отличную противоизносную защиту двумя способами:
Во-первых, благодаря уникальным характеристикам синтетических базовых масел при запуске масло быстрее поступает в основные точки и раньше, по сравнению с традиционными минеральными маслами, начинает обеспечивать защиту двигателя.
Во-вторых, 100% синтетические моторные масла Chevron Supreme разработаны с усовершенствованными противоизносными присадками, которые покрывают защитным слоем металлические поверхности. Сочетание синтетических базовых масел и противоизносной присадки обеспечивает более длительную работу двигателя по сравнению с традиционными минеральнымим маслами.
Масла Chevron Supreme Synthetic Motor Oils эффективно контролируют образование шламов, которые могут забивать проходы и впускной сетчатый фильтр, приводя к заеданию поршневых колец. Высокая стабильность синтетических базовых масел обеспечивает сохранение качественных характеристик при высоких рабочих температурах, а наличие моющих агентов препятствует образованию шламов и отложений в двигателе.
100% синтетические моторные масла Chevron Supreme обеспечивают отличные эксплуатационные показатели при экстремально жарких или холодных температурных условиях эксплуатации. 100% синтетические моторные масла Chevron Supreme обладают хорошей текучестью и ускоренной смазкой при запуске двигателя. 100% синтетические моторные масла Chevron Supreme сохраняют свою вязкость и сопротивление к окислению лучше, чем стандартные минеральные масла.

Применение

100% синтетические моторные масла Chevron Supreme рекомендуются для всех четырехтактных двигателей

легковых и спортивных автомобилей и легких грузовиков.
Chevron Supreme Synthetic Motor Oil(SAE 5W-30, 10W-30) соответствуют:

Эксплуатационной классификации API

SL, SJ/CF, SH[1], SG[1] (все классы)
Сохранение энергии по API SL
ILSAC GF-3
ACEA A1(SAE 5W-30) и отвечает A1-98 (SAE 10W-30)

Эксплуатационным характеристикам изготовителей

General Motors

GM 9986125 (SAE 5W-30)
GM 9986126 (SAE 10W-30)
GM 9986137 (Corvette)
GM 4718M (Corvette)

Chrysler MS 6395-H
Ford ESE-M2C 153-G
Японии VTW (все классы)
Peugeot TU 3M – повреждения поверхности
Volvo SMB 22-3

Chevron Supreme Synthetic Motor Oil SAE 5W-40
API Service Categories SL/CF, SJ/CF
ACEA A3/B3
BMW Longlife-98
Mercedes-Benz 229.1
Porsche
VW 500.00, 502.00 и 505.00

Требованиям Министерства обороны США к коммерческой продукции (CID)
A-A-52039B

Данные типовых испытаний

Классификация SAE	**5W-30**	**5W-40**	**10W-30**
№ Спецификации Продукта Chevron (CPS)	*220112*	*220141*	*220129*
№ Данных по Безопасности Материала (MSDS)	*7936*	*7936*	*7936*
Плотность при 15 ^{0} C г / см^3	0.853	0.858	0.858
Плотность по API	33.7	32.8	33.4
Кинематическая вязкость			
сСт при 40°C	67.9	87.7	66.3
сСт при 100°C	10.4	13.7	10.4
Вязкость прокачивания, °C/Пуаз	-25/24	-30/-50	-20/21
Индекс вязкости	161	158	146
Температура вспышки, °C(°F)	240(464)	222(432)	249(480)
Температура застывания, °C(°F)	< -52(-62)	< -51(-60)	<-51(<-60)
Сульфатная зола, вес %	1.12	1.2	1.11
Щелочное число, ASTM D 2896	9.0	8.8	9.2
Фосфор, вес %	0.092	0.098	0.092
Цинк, вес %	0.128	0.103	0.128

Средние данные типового испытания. Малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта, возможны при нормальном изготовлении.