Нормальные условия, напряжение питания 14.4 Вольт, совместная работа всех каналов.

Количество каналов: 4

Количество выходов: 4 + 2 через пассивный кроссовер

Количество входов: 4 симметричных

Выходная мощность канала при THD<0.5% 30W@8Ohm

Выходная мощность канала при THD<10% 40W@8Ohm

Выходная мощность канала при THD<10% 70W@4Ohm

Минимально допустимая нагрузка: 4Ohm

Размах выходного напряжения: max. 48Vpp, на холостом ходу.

Усиление: +6dBu

Частота раздела кроссовера: 2 kHz/4 kHz

Подавление синфазной помехи входом: > 60dB; 80dB типовое

Подавление помехи по питанию: > 55dB; 63dB типовое

Сеть: 10 – 18 VDC, минус на корпусе

Частотный диапазон: 20 – 20000 Hz (отклонение АЧХ от типовой не
более +/- 4 dB)

Имеется защита: Со стороны сети
- Очень низкое напряжение (выключение)
- Двунаправленный фильтр от распространения радиопомех
- Мягкий старт
- Короткое замыкание выхода
- перегрев

. 1 Технические параметры AS-6901F, AS-6901R

NN	*Наименование параметра.*	*Значение параметра.*
1.	Тип громкоговорителя	Широкополосный излучатель.
2.	Количество полос	1
3.	Номинальное электрическое сопротивление, Ом	8

4.	Минимальное значение модуля полного электрического сопротивления, не менее, Ом	6,5
5.	Номинальная мощность (RMS), Вт	15
6.	Максимальная мощность, Вт	40
7.	Частота основного резонанса в воздухе, Гц:	70
8.	Рабочий диапазон частот, Гц, не уже	40 - 18000
9.	Отклонение АЧХ от типовой, дБ, не более	$\pm$ 4
10.	Характеристическая чувствительность в рабочем диапазоне частот, дБ/Вт/м, не менее	88
11.	Масса, кг, не более AS-6901F AS-6901R	 0,9 0,7

Технические параметры AS-87.

NN	*Наименование параметра.*	*Значение параметра.*
1.	Тип громкоговорителя	СЧ/ВЧ излучатель
2.	Количество полос	1
3.	Номинальное электрическое сопротивление, Ом	12,5
4.	Минимальное значение модуля полного электрического сопротивления, Ом, не менее	10
5.	Номинальная мощность (RMS), Вт	8
6.	Максимальная мощность, Вт	20
7.	Частота основного резонанса, Гц	260
8.	Рабочий диапазон частот, Гц, не уже	400 -20000
9.	Отклонение АЧХ от типовой, дБ, не более	$\pm$ 4
10.	Характеристическая чувствительность в рабочем диапазоне частот, дБ/Вт/м, не менее	72
11.	Масса, кг, не более	0.16